

lighTram® 25 DC



# BERNMOBIL, Berne

a smart bus system



MOTION & EMOTION

**HESS**

# lighTram® 25 DC

Grâce à leur propulsion électrique sans émission locale, les lighTram® sont un moyen de transport idéal pour la circulation très dense dans les villes. Ils sont aussi performants que silencieux, économiques au niveau de la consommation et ils utilisent l'énergie récupérée du freinage. Offrant un remarquable confort, que ce soit au niveau des entreprises de transport ou des passagers, le lighTram® est très apprécié aussi bien par les conducteurs que par les usagers. Grâce à la technologie innovante et brevetée du bus, avec commande intelligente, il impressionne même en hiver et dans des conditions topographiquement difficiles. Grâce aux deux essieux directeurs, le véhicule de 24,7 m de long a la manœuvrabilité d'un véhicule articulé.

Un projet de :	BERNMOBIL
Véhicules :	14 lighTram® 25 DC
Capacité totale :	224 + 1 (6p/m²)
Structure du véhicule :	Système en aluminium CO-BOLT®
Direction :	Electro-hydraulique, Essieux 1 + 4
Traction :	Electrique sur les essieux 2+3 Moteurs à aimant permanent, refroidis par liquide
Récupération de l'énergie :	Oui
Stockage d'énergie :	Oui, incl. lissage des pointes de courant
Service en ligne sans caténaire :	jusqu'à 30%
Exploitation sans caténaire :	jusqu'à 30 km
Chauffage/Refroidissement :	100% électrique: Chauffage et climatisation entièrement automatiques
Longueur, Largeur, Hauteur :	env. 24,7 m, 2,55 m, 3,5 m
Poste de conduite :	Compatible avec VDV
Homologation :	Norme trolleybus EN 50502 Norme de bus ECE R 107
Recharge par prise :	HESS Trolley Charging Station 400 V AC, 20 kVA
Recharge par pantographe :	Transfert conductif type DC (Dynamic Charging) en exploitation, 600 V / 750 V



MOTION & EMOTION

**HESS**

HESS AG Bielstrasse 7 CH-4512 Bellach +41 32 617 34 11